

Fiche d'information produit

Trappe de visite

Alumatic F90/EI90 pour paroi de séparation

Description

Trappe de visite avec une résistance au feu de catégorie F90/EI90, pour montage dans des parois de montage, à structure métallique, de séparation légère et d'installation, toutes non porteuses, délimitant un espace et présentant une résistance au feu catégorie F90/EI90 selon DIN 4102-2 ou EN 1364-1, avec revêtement en plaque de plâtre protection incendie des deux côtés de 25 mm.

Avantages

- Joint à lèvres en caoutchouc
- Avec loqueteaux cachés
- Montage équi-niveau du clapet
- Sécurité de retenue sur deux côtés

Spécifications Techniques

- Résistance au feu de catégorie F90/EI90 (i ↔ o)
- Testé selon DIN 4102-02, EN 1364-1 : 1999-2 et EN 1363-1 : 1999-10
- Certification d'essai 3860/5580 + 3349/6222
- Cadre à encastrer et couvercle rabattable en profilé extrudé en aluminium anti-torsion, couvercle rabattable avec joint à lèvres en caoutchouc sur tout le pourtour, cadre à encastrer avec isolant intumescent.



Dimensions

Poids (kg)	Dimensions (mm) (A x B)	Dimensions intérieures (mm)	(mm) (c)	(mm) (E)
2,8	300 x 300	276 x 250	26	25
4,5	400 x 400	376 x 350	26	25
6,6	500 x 500	476 x 450	26	25
8,3	500 x 600	476 x 550	26	25
9,8	600 x 600	576 x 550	26	25
10,4	500 x 800	476 x 750	26	25