

Fiche d'information produit

Trappe de visite

Aluspeed



Description:

Porte d'inspection étanche aux fumées avec classe de résistance au feu F30/EI30 et plaque de plâtre à l'épreuve du feu intégrée.

Pour montage à la cloison et sur paroi de parement.

- Construction en acier et plaques de plâtre résistantes au feu
- Pare-feu à charnière en plaque de plâtre résistant au feu et peinture intumescente
- Installation au moyen de griffes de montage
- Couvercle rabattable décrochable

Normes

- Testé selon EN 1364-1
- Classification EI30 selon la norme EN 13501-2
- Indice d'affaiblissement acoustique selon la norme EN ISO 10140: 2010, indice d'affaiblissement acoustique mesuré $R_w = 38,1$ dB

Spécifications techniques

- Cadre: acier / GKF, DX51D+Z275 MA / GKF
- Cloison coupe-feu: plaque de plâtre coupe-feu de type DF selon EN 520
- Serrure et charnière : acier
- Vis : acier

Dimensions

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Quantité	Code article
2 x 12,5	300	300	1	4046626
	400	400	1	4046627
	500	500	1	4046628
	600	600	1	4046629
	600	800	1	4046630
	600	1000	1	4046631